



VU-485IF

工業級

USB To RS485光隔離轉換器

VU-485IF為您的產品解決客戶USB轉RS485，按照工業級標準設計雙向接頭的轉換器，具有體積小攜帶方便、連接穩定等特性，應採用英國FT232RL晶片，大大提升訊號的穩定度與通訊距離，並具備工業現場抗干擾性能，不需另外提供電源，由PC提供電力將RS-485串列埠的TXD(A)和RXD(B)信號轉換成USB的 D+D-信號，使用方便性高。



英國原裝
FT232RL
晶片

支援USBV1.1
USB CDCV1.1

USB匯流排
供應電源

LED指示燈
Power/TX/RX
三組

內建3KV
光隔離
保護電路

即插即用

使用環境	系統支援	
工作溫度：-10~50°C	Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP and Server 2008	
儲存溫度：-20~65°C	Windows 7 32,64-bit	Windows XP and XP 64-bit
尺寸：84mm X 42mm X 24mm	Windows Vista and Vista 64-bit	Windows XP Embedded
重量：45g	Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0	Mac OS 8/9, OS-X
濕度：10~90% 非凝結	Linux 2.4 and greater	

ViewX



<http://www.vx-hmi.com>

力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路640巷451號

TEL：+886-3-5388152

FAX：+886-3-5388157