

ViewX

工業級通訊轉換器系列

高效率多工轉換功能
體積小,安裝空間不設限
可靠度高,通訊訊號穩定,使用方便
連接電器訊號多樣性



VC-C25

RS232轉RS485/RS422光隔離通訊轉換器

- 完整的電源隔離系統(3組)
- 使用光電隔離(3KVRms)
- 最高通訊速率115.2K BPS
- 提供PWR / TX / RD 狀態指示燈
- 高瓦特數ESD保護
- 內建可選250歐姆迴路電阻



VC-TDM22

2 對 1 RS232 通訊多時分器

- 內部使用高速32位元處理器
- 超低通訊延遲 1ms
- 使用指撥開關,快速設定
- 提供PWR / TX 3組 / RD 3組 狀態指示燈
- 具有Watch Dog功能,確保運作無間斷
- RS232埠使用高瓦特數ESD保護



VC-BT

藍芽通訊轉換器

- 內部使用高速32位元處理器
- 超低通訊延遲 1ms
- 使用指撥開關,快速設定
- 提供PWR / TX / RD 狀態指示燈
- 傳輸距離10公尺
- 具有Watch Dog功能,確保運作無間斷



VC-C55

RS485/RS422光隔離通訊中繼器


- 完整的電源隔離系統(3組)
- 使用光電隔離(3KVRms)
- 最高通訊速率921.6K BPS
- 提供PWR / TX / RD 狀態指示燈
- 高瓦特數ESD保護
- 最大傳輸距離1200m
- 內建可選250歐姆迴路電阻



VC-TDM25

2 對 1 RS485 通訊多時分器

- 內部使用高速32位元處理器
- 超低通訊延遲 1ms
- 使用指撥開關,快速設定
- 提供PWR / TX 3組 / RD 3組 狀態指示燈
- 具有Watch Dog功能,確保運作無間斷
- RS485埠使用高瓦特數ESD保護
- 最大傳輸距離1200m
- 內建可選250歐姆迴路電阻



VC-RF433M-100

無線433MHz通訊轉換器

- 內部使用高速32位元處理器
- 超低通訊延遲 1ms
- 使用指撥開關,快速設定
- 提供PWR / TX / RD 狀態指示燈
- 電波433MHz功率100mW,穿透力強
- 1對1通訊/1對多通訊/多對多通訊
多種通訊型態

ViewX

<http://www.vx-hmi.com>



力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路640巷451號

TEL : +886-3-5388152

FAX : +886-3-5388157