

ViewX

工業級USB通訊轉換器系列

即插即用

高效率多工轉換功能

體積小,安裝空間不設限

可靠度高,通訊訊號穩定,使用方便

連接電器訊號多樣性



VU-232IF

USB轉RS232光隔離通訊轉換器

- USB直接供電,無須外部電源
- 使用高階轉換晶片FT232RL
- 使用光電隔離保護(3KVRms)
- 最高通訊速率115.2K BPS
- 提供PWR / TX / RD 狀態指示燈
- 高瓦特數ESD保護



VU-485IF

USB轉RS485/RS422光隔離通訊轉換器

- USB直接供電,無須外部電源
- 使用高階轉換晶片:FT232RL
- 使用光電隔離(3KVRms)
- 最高通訊速率:115.2K BPS
- 提供PWR / TX / RD 狀態指示燈
- 高瓦特數ESD保護
- 最大傳輸距離:1200m
- 內建可選250歐姆迴路電阻



VU-D232MF

USB轉2組RS232電磁隔離通訊轉換器

- USB直接供電,無須外部電源
- 使用高階轉換晶片:FT232D
- 使用電磁隔離保護(2.5KVRms)
- 最高通訊速率:115.2K BPS
- 提供PWR / 2組TX / 2組RD 狀態指示燈
- 高瓦特數ESD保護



VU-D485MF

USB轉2組RS485電磁隔離通訊轉換器

- USB直接供電,無須外部電源
- 使用高階轉換晶片:FT232D
- 使用電磁隔離保護(2.5KVRms)
- 最高通訊速率:921.6K BPS
- 提供PWR / 2組TX / 2組RD 狀態指示燈
- 高瓦特數ESD保護
- 最大傳輸距離:1200m
- 內建可選250歐姆迴路電阻

ViewX

<http://www.vx-hmi.com>



力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路640巷451號

TEL : +886-3-5388152

FAX : +886-3-5388157