



VU-232IF

工業級 USB To RS232 光隔離轉換器

VU-232IF為您的產品搭建橋樑USB轉換RS232介面技術，可以解決電腦USB Port轉換RS232介面與相關產品連結。採用英國原裝FT232RL晶片，相容性超強，LED指示燈 Power/TX/RX 三組，使用VU-232IF支援 USB V1.1 及 USB CDC V1.1，VU-232IF免外加電源，不佔系統原有COM PORT，隨插即產生一組COM PORT自動速率切換即插即用，內建3KV光隔離保護電路及突波吸收600W，±15KV靜電保護，USB連接線採用金屬屏蔽穩定性、抗干擾。



英國原裝
FT232RL
晶片

支援USBV1.1
USB CDCV1.1

USB匯流排
供應電源

LED指示燈
Power/TX/RX
三組

內建3KV
光隔離
保護電路

即插即用

使用環境	系統支援	
工作溫度：-10~50℃	Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP and Server 2008	
儲存溫度：-20~65℃	Windows 7 32,64-bit	Windows XP and XP 64-bit
尺寸：84mm X 42mm X 24mm	Windows Vista and Vista 64-bit	Windows XP Embedded
重量：45g	Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0	Mac OS 8/9, OS-X
濕度：10~90% 非凝結	Linux 2.4 and greater	

ViewX



<http://www.vx-hmi.com>

力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路640巷451號

TEL：+886-3-5388152

FAX：+886-3-5388157